



HALOPROOF®

BUTYL TOP TAPE XTRA



Bruksområde

Ensidig butyl klebebånd til ett-trinns sammenføring og skjøting av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre, Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater.

Referanser fra Byggforskserien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra er en løsemiddelfri ensidig butyl tape som kan benyttes ned i minus -5 °C.

HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOPROOF® sortimentet, noe som gir en sikker og god sammenføring.

HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra inngår i Sintef TG 20461.



Montering














Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no

Teknisk data:

Dimensjon:	Bredde: 70mm. Lengde: 20m.
Temperaturbestandighet:	-30 °C til +90 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad.

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF RMS 400 Radonmembran	HALOPROOF Super Fix	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50	

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no