

**Produktinformation:**

# Fugebund 981

**Til korrekt fuge dimensionering, rund, åbne celler****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Fugebund 981 anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser indendørs, for at sikre korrekt dimensionering. Dermed opnås forbedrede bevægelsesmæssige egenskaber og længere holdbarhed af fugen.

Fugebund 981 består af runde profiler med åbne celler, og anbefales kun til indvendige fugeopgaver.

Fugebund 981 leveres i diametre fra 20 mm – 30 mm.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:****Fugebund:**

Type:

Farve:

Størrelser:

Polyethylenskum, rund profil m/ åbne celler  
Grå

Varenr.	Diameter	Længde	TUN-nr.
7709	20 mm	200 stk á 1 m	4595351
7710	25 mm	100 stk á 1 m	4595369
7711	30 mm	100 stk á 1 m	5830283

## **Brugsanvisning:**

### *Forberedelse:*

*Den korrekte størrelse fugebund vælges på baggrund af fugens størrelse og den valgte fugemasse-type.*

*Fugebund 981 anvendes til elastiske fugemasser.*

*Fugebund 981 har åbne celler, og bør derfor kun anvendes til indvendige fuger.*

*Størrelsen af fugebund vælges, således at diameteren er cirka 25 % større end fugens bredde, og dermed fastholdt i hele fugens længde.*

### *Anvendelse:*

*Fugebunden placeres i den korrekte dybde, der afhænger af fugens størrelse og den valgte fugemasse type. Der henvises til Produktinformation for den valgte fugemasse, for nærmere information.*

*Fugebunden presses på plads med et blødt instrument, f.eks. den runde side på en fugepind. Undgå at beskadige og strække fugebunden ved anbringelsen.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**