

Combokit CLX224A

12V max

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Sladdlöst 12V combokit med DF333DZ borrarvdragare och TD110DZ slagskruvdragare. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 70 min laddningstid, laddare, samt MAKPAC.



PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare
DF333DZ



Slagskruvdragare
TD110DZ

Borrskruvdragare

DF333DZ

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Kompakt och lätt borrskruvdragare.

Mångsidig maskin som är lämplig för installatörer, servicetekniker, etc. Storleken gör den optimal för användning i trånga utrymmen.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	30 / 14 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	21 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	0,8 - 10 mm
Väska	✓
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,1 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	179 x 66 x 229 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Rotationsomkopplare höger/vänster.
- Optimal för användning i trånga utrymmen.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Hållbart växelhjul av metall ger lång livslängd.
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.



Slagskruvdragare

TD110DZ

12V max • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2
600 min⁻¹

Liten och smidig slagskruvdragare.

Sladdlös 12V slagskruvdragare med förbättrad ergonomi med ett smalare handtag och smalare maskinkropp vilket gör den optimal för användning i trånga utrymmen. Kompakt och lätt men samtidigt kraftfull tack vare slagtekniken.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0 - 2600 min ⁻¹
Max vridmoment slag	110 Nm
Kapacitet: standardbult	M5 - M12
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M10
Antal slag	0 - 3500 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	8 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	153 x 66 x 204 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Optimal för användning i trånga utrymmen.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Med hjälp utav slagtekniken är det en kraftig maskin.
- 1/4" bitsfäste.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.

Länk till produktsida - www.makita.se



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

838312-9

MAKPAC inlägg, väska nr. 1



838312-9

MAKPAC inlägg, väska nr. 1



821549-5

MAKPAC 1



■ ANDRA - DF333DZ

Användarmanual



Sprängskiss



■ ANDRA - TD110DZ

Användarmanual



Sprängskiss

