

TILLBEHÖR

Glidskiktsplåt

Rostfri plåt i kvalitet A2 som tillsammans med Glidskiktsgummi fungerar som både fuktskydd samt glidskikt mellan platta på mark och yttervägg av Isolerblock Exakt. Utgör även start-/avslutningslist för puts. Längd: 2000 mm, bredd: 110 mm.

Arbetsanvisning

Glidskiktsplåten monteringslimmas mot grundkonstruktionen med fogmassa (utefog). Underlaget ska vara plant och plåten placeras så att droppnåsan sticker utanför plattan. Urtag i plåten möjliggör enkelt montage och överlapp (50mm). Glidskiktsgummi 110 mm placeras löst på plåten. Glidskiktsgummi 300 mm placeras löst på plattan innanför plåten och kant i kant med uppvik på plåt. När invändig puts är applicerad kan eventuellt överskott av gummiremsan skäras bort. Innan Isolerblock Exakt placeras läggs två murbrukssträngar ut på respektive gummiremsa. Används Murbruk Exakt kan det med fördel blandas något tjockare. I hörn geras plåten och Glidskiktsgummi överlappas (min. 50 mm). Vid öppningar och murning med hörnblock sågas, om det krävs, ett snitt i lättklinkern så att flänsen inte bockas ner. Plåten avslutas mot öppningen med ett uppvik på minst 5 mm.

Teknisk data

Längd: 2000 mm
Bredd: 110 mm (120 mm inkl droppkant)
Tjocklek 0,5 mm
Kvalitet: EN 1.4301 (A2)

Förpackning

Levereras i 2000 mm längder.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA