


GOLVSKRUV TFT M. BORRSPETS FZY

Arvid Nilsson deklarerar:

Golvskruv FZY med försänkt huvud, fyrkantsspår och borrspets. Skruven är lämplig för montering av trägolv, socklar och grövre lister. Borrspets reducerar risken för sprickbildning i träet.



Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008+A1:2012.

Är i överensstämmelse med byggproduktdirektivet 89/106/EEC samt 93/68/EEC. De tekniska specifikationerna produkten överensstämmer med är:

Harmoniserad standard

Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements".

Typprovningens certifikat

E-30-20684-13

Korrosionsbeständighet

Klimatklass 1

Godkännande institut för typprovning

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Hudcova 56b 621 00 BRNO Czech Republic

Framställningsprocessen uppfyller kraven till FPC system som beskrivs i EN 14592:2008+A1:2012 paragraf 7.3.

Varugrupp: 424

Gäller följande mått:


Diameter	Längd
3,9 mm	75 mm

Nominell diameter d	Utdragshållfasthet f ax,k (1)	Utdragshållfasthet f ax,k (2)	Genomdragningshållfasthet f head,k	Flytmoment My,k (3)	Flytmoment My,k (4)	Dragbärförmåga f tens,k	Indrivningsmoment
[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[Nmm]	[Nmm]	[kN]	F _{tor,k} /R _{tor,k} ≥ 1
3,9	17,06 (450 kg/m ³)	12,61 (450 kg/m ³)	16,65 (450 kg/m ³)	4 371	5 691	6,93	2,45 (450 kg/m ³)

- (1) Loading across the fibre
- (2) Loading along the fibre
- (3) Thread part
- (4) Smooth part

Denna deklARATION gäller fram tills produkt, råmaterial eller produktionsprocess förändras så markant att de karaktäristiska egenskapernas värden inte överensstämmer längre.

Kungälv 2013-06-28



Anders Malmqvist
Commodity Manager

