

Prestandadeklaration

Identifikationskod: 060-1700

Utfärdandedatum: 2013-07-01

Version: 1

| | |
|--|--|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | Monarperm PRO (060-1700) |
| 2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: | Produktionsdatum: se produktemballage |
| 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: | Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning |
| 4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: | Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, Sverige |
| 5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: | Ej tillämpligt |
| 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: | System 3 |
| 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: | Ej tillämpligt |
| 8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: | Ej tillämpligt |

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Enhet | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | Klass F | - | EN 13859-1:2010 |
| Motstånd mot vattengenomträngning | W1 | - | |
| Draghållfasthet L/T* | 450 / 425 ± 70 | N/50 mm | |
| Brottöjning L/T* | 50 / 60 ± 12 | % | |
| Rivstyrka L/T* | 250 / 250 ± 40 | N | |
| Böjlighet vid låg temperatur | ≤ -20 | °C | |
| Artificiell långtidsåldring: | | | |
| Motstånd mot vattengenomträngning | W1 | - | |
| Draghållfasthet L/T* | 450 / 425 ± 70 | N/50 mm | |
| Brottöjning L/T* | 60 / 70 ± 14 | % | |
| Innehåll av farliga ämnen (Anm. 1) | Uppfyller kraven | - | |

* L = längdriktning, T = tvärriktning

Anm. 1: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hans Månsson, Teknisk Chef
Malmö, 2013-07-01