

ICOPAL Monarperm PRO

Diffusionsöppen frihängande underlagsduk



Monarperm PRO är en diffusionsöppen frihängande underlagsduk som används under överläggsplattor vid minst 14° taklutning.

- För frihängande montage
- Diffusionsöppen Sd 0,3 m
- Fuktbuffrande
- Åldringsbeständig
- Självklistrande överlappskant

Beskrivning

Monarperm PRO fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA hus JSC 61 och är testad av SP avseende genomtrampningsskydd. Eftersom duken är diffusionsöppen kan luftspalten under duken utelämnas. Det utrymmet kan istället användas för att öka isolertjockleken. Den utelämnade ventilationen minskar också värmeförlusterna.

Den låga vikten, rullformatet och klisterkanten gör det enkelt och snabbt att hantera och montera Monarperm PRO.

Monarperm PRO är uppbyggd av en stark polyesterstomme med en vattentät men samtidigt diffusionsöppen beläggning av polyuretan. Ytterst är duken förstärkt mot mekaniskt slitage med en polypropenfilt. Produkten är försedd med klisterkant och markeringar för överlapsbredd.

Montering och infästning

Den traditionella luftspalten mellan underlagsduk och isolering kan utelämnas under förutsättning att ventilationen mellan den yttre taktäckningen och underlagsduken säkerställs. Observera dock att en luft- och ångspärr ändå ska monteras på den varma sidan i takkonstruktionen.

Då frihängande duk monterasskarisken för genomtrampning beaktas. Monarperm PRO uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när kläm- och bärläkten monteras med maximalt avstånd 1200 mm.

Läggning skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RA Hus. Monarperm PRO kan ligga fritt exponerad upp till 2 månader.

Produktdata

Artikelnummer	27954
Dimension	1,45 x 25 m
Tjocklek	1,0 + 0,2 mm
Vikt per m ²	ca 200 g/m ²
Vikt per rulle	ca 8 kg
Transportmått	L = 1200, B = 800, H = 840

Se prestandadeklaration 060-1700 för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se

Mars 2016



Förvaring

Lastas och lagras och stående. Vid temperatur lägre än +0°C skall rullarna tas ut från varmlager efterhand som de används. Max lagringshöjd: 1 pall.

Tillbehör

Icopal Butyltejp är ett dubbelhäftande tätningsband som används för att fästa underlagsduken mot fotplåten samt för tätning vid detaljarbeten.

Vid takfot används Icopal fotplåt.

Icopal Takstos används som tätning vid mindre cirkulära genomföringar, typ avloppsluftare.

"BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se".

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

info.se@icopal.com

www.icopal.se

