

BRANDKLASSIFICERAD VINDSTRAPPA REI45

5 595,00 SEK



ST. 55 X 115 CM - 50 MM ISOLERING

BRANDKLASSIFICERAD VINDSTRAPPA FRÅN DOLLE

DOLLE REI 45 är en brandklassificerad vindstrappa med en brandmodstånd på över 45 minuter, se EN 31501-2. Denna brandvindstrappa ersätter EI 30. Luckan är isolerat med 50 mm rockwool. Vindsluckan har en fin finish, eftersom gångjärnen är gömda. Luckan är en vit HDF-platta och har spindle-lås. Vindrappan är gjord av en solid och god kvalitet med halksäkra plast fötter. Stegen är tillverkat av tall med 12 halksäkra steg i bok. Karmen har falsade nedre kanter och tätningslistor, vilket förhindrar värmeförlust.

Eventuell steglös justering av stegen, så att takhöjden vid justerskruven kan ställas in med 4 cm i höjden.

BRANDSÄKER TRAPPA EFTER NY EUROPEISK KLASSIFICERING

De nya europeiska brandkraven omfattar samma som de danska men har andra namn för brandklassen: REI står för: R (resistance) bärförmåga under brand. E (integrity) förmåga att hålla flammor och gaser ut. I (insulation) förmåga att hålla värmen ute.

Efter brandklassen anges tidsperioden som byggnadsdelen / vindstrappan kan stå emot eld, vilket betyder att brandtrappa konstruktionen är brandsäker i minst 45 minuter. Därmed DOLLE REI 45.

De 3 bokstäverna R, E, I kan antingen visas tillsammans eller separat. Brandklassen EI 45 innebär att byggnadsdelen håller flammor, gaser och värme ute i 45 minuter och används på icke-bärande byggnadsdelar.

Vi har valt att testa vår vindstrappa som en del av ett bärande element, vilket innebär att det uppfyller kraven som ett bärande element.

DOLLE REI 45 vindstrappa levereras med vitlackad ram, som är skäret i hörnen och redo att montera.

Alla vindstrappor från DOLLE tillverkas och testas enligt EN 14975.



Miljömärket för
ansvarligt skovbrug

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Brandklassificerad vindtrappa REI45
TYP	3-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	2054974
VARU-NO.	916511
HÖJD	Max. 281,4 cm
UTSLÄPP I CM	126,4 cm
FÄLLNING I CM	159,9 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	55x115 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr
HÖJD (KARM)	190 mm
KARMYTTERMÅTT	54x113 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Hvit/hvit, rockwool stenull
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	56 mm
DJUP (STEG)	83 mm
BREDD (STEG)	358 mm
MATERIAL (STEG)	Buk
MATERIAL (VANGER)	Fyr
DJUP (STEGSIDOR)	83,4 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	36,5 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	58,8 cm
SPECIELL MÅL	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,96 testad som bygningskomponent
BRANDKLASSIFICERET	EN 31501-2
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

