



STR. 60 X 120 CM - 50 MM ISOLERING

BRANDBESTÄNDIG VINDSTRAPPA REI 45 FRÅN DOLLE

Brandklassificerad vindstrappa DOLLE REI 45 har en brandmotstånd på 45 minuter, se EN 13501-2. Luckan är isolerad med 50 mm rockwoolplatta, som är tillverkad av obrännbar, fukt och vattenavvisande rockwool stenull. Vindsluckan har en fin finish, eftersom gångjärnen är gömda och därmed också lättare att måla. Luckan är en vit HDF-platta och har spindle-lås.

DOLLE REI 45 vindstrappa levereras med vitmålad ram som är skuren i hörnen och redo att montera.

Vindstrappan är tillverkad av en solid och god kvalitet med t.ex. svarta halksäkra plastfötter för att skydda golvet. Stegen är gjord av tall med 12 halksäkra steg i bok som standard. Den 19 cm höga ramen har falsat bottenkant och tätningslistor som förhindrar värmeförlust. Trappan är lätt att använda och har god stabilitet.

VINDSTRAPPAN SOM BRANDBESTÄNDIG BYGGNADSDDEL - DOLLE REI 45

Det är viktigt att ett hus är byggt så att det inte går allt för fort i händelse av brand. Därför ställer byggreglerna flera krav för brandbeständigheten hos flera byggnader och byggnadsdelar i ett hus. Också för vindtrappor. Därför testar DOLLE brandtrappor mot dom högsta kraven i Europa. DOLLE REI 45 har ett brandmotstånd på 45 minuter.

En vindstrappas resistens mot brand bestäms i ett brandprov där vindstrappan monteras i en brandkammare och utsätts för en brandpåverkan som försöker imitera en riktig brand så mycket som möjligt. DOLLEs brandvindstrappa har testats enligt den nya gemensamma europeiska metoden för provning av

brandmotstånd för REI byggnadsdelar. Brandvindstrappan från DOLLE REI 45 är testat hos MPA Braunschweig-institutet i Tyskland.

BRANDVINDSTRAPPAN FRÅN DOLLE REI 45 - NY EUROPEISK BRANDKLASS

De nya europeiska brandkraven beskrivs från vindstrappans:

R (resistance) bärförmåga vid brand.

E (integrity) förmåga att hålla flammor och gaser ut.

I (insulation) förmåga att hålla värmen ute.

Efter brandklassen indikeras den tidsperioden som vindstrappan kan stå emot eld, DOLLE REI 45 betyder att vindstrappan är eldfast i 45 minuter.

Alla vindstrappor från DOLLE testas enligt EN 14975.



Miljömärket for
ansvarligt skovbrug

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Brandklassificerad vindtrappa REI 45
TYP	3-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	2054975
VARU-NO.	916612
HÖJD	Max. 281,4 cm
UTSLÄPP I CM	126,4 cm
FÄLLNING I CM	159,9 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	60x120 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr
HÖJD (KARM)	190 mm
KARMYTTERMÅTT	57,6x117,5 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Hvit/hvit, rockwool stenull
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	56 mm
DJUP (STEG)	83 mm
BREDD (STEG)	358 mm
MATERIAL (STEG)	Buk
MATERIAL (VANGER)	Fyr
DJUP (STEGSIDOR)	83,4 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	36,5 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	58,8 cm
SPECIELL MÅL	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,96 testad som bygningskomponent
BRANDKLASSIFICERET	EN 31501-2
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

