

SJÄLVBORRANDE MONTAGE/SPECIALSKRUV PWS® ZINK

DETALJER

- Specialskruv avsedd för infästning mot trä- och stål med godstjocklek 0,46-2,0 mm
- T ex golvgips, robustgips, minerit, inbrottsplåt, kantskruvning och tjockare trägolv
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål med reducerad borrarpspets
- Den reducerade borrarpspetsen skär av träfibrerna och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker
- Bakåtvänd gänga pressar ned montaget mot det underliggande materialet
- Specialdesignad stödgänga ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva
- Sprickfritt resultat
- Vaxbehandlad för lättare skruvning
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Inomhuskruv




BITS

Grabber® Ph2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

Skrupaketet har grå etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
PWS33ZK	4,8x33	8	9	24	250	185053
PWS33ZSB*	4,8x33	8	9	24	25	118600
PWS33ZB**	4,8x33	8	9	24	1 000	947200
PWS47ZK	4,8x47	8	21	26	250	185008
PWS47ZSB*	4,8x47	8	21	26	25	118709
PWS47ZB**	4,8x47	8	21	26	800	947309
PWS62ZK	4,8x62	8	31	31	250	185107
PWS80ZK	4,8x80	8	42	38	250	185152
PWS110ZC	5,8x110	9	56	54	100	186005

*Blister **Bandad

Blister säljs endast i multiplar om 10 st.