

### Beskrivning

Baserat på stärkelse och polymerdispersion. Limmet är utvecklat för att ersätta både tapet och vävlim vid uppsättning av väggmaterial i torra utrymmen.

### Atgång

1 liter till ca 4-6 m<sup>2</sup>, beroende på material och underlag. Limmängd måste alltid anpassas till material och underlag.

### Förpackning

1 liter burk (6 st/kartong)  
5 liter hink  
15 liter hink

### Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet	~20 000 cP vid 20°C
Innehåll	Modifierad stärkelse förstärkt med PVAc
Torrhalt	~12-14%
Öppentid	0-20 minuter beroende på material, temperatur och luftfuktighet
Torktid	12-24 timmar beroende på material, temperatur och luftfuktighet
Användningstemperatur	15-25°C max 65% RH
Lagring	12 månader vid 10-20°C i obruten förpackning
	Skyddas mot frost
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

### Förberedelse

- Underlaget skall jämt, torrt och väl bundet.
- Starkt sugande underlag förlimmas med Tapet & Vävlimutspätt med vatten (1 del lim. 2-3 delar vatten).
- Målade ytor slipas, tvättas med målartvätt och sköljes med vatten.
- Brons-, relief- och vinyltapeter avlägsnas helt.

### Installation & montering

- Appliceras med roller, pensel, tapetmaskin eller högtryckspruta.
- Limmet kan beroende på arbetsmetod, appliceras på vägg eller baksida av tapeten. Följ tapettillverkarens anvisningar.
- Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på väggen.
- I de fall våderna inte kan sitta kant i kant, är det till fördel att renskåra våderna före uppsättning.

### Rengöring

- På tapet: omedelbart med blöt svamp.
- Ljummet vatten innan limmet torkat.



**OT210**

**Tapet- & Vävlim Allround**



Limning av papperstapeter, nonwoventapeter, tunnare glasfiberväv vinylochakrylstruktur med pappersbaksidamot spånskiva, träfiberskivor, gipsskivor och papp.

#### Fördel

- Utvecklat för att ersätta både tapet och vävlim
- Lättarbetat och smidigt
- Kan sprutappliceras
- God vidhäftning
- Ej brandfarligt

### Observera

Limmet är framtaget för limning av papperstapeter, non-woventapeter, tunnare glasfiberväv, akryl-vinylstruktur med pappersbaksida.

Vid uppsättning av vinyltapet skall OT220 användas.

### Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Certifikat



---

#### Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com