

Norgips Inspektionslucka EI 30




Produktbeskrivning

Norgips lucka EI 30 består av tre delar: ram, lucka och monteringsbleck. Luckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt. Den finns tillgänglig i två utföranden; pulverlackad i kulör vit NCS-0502-Y samt i rostfritt stål. Ram och monteringsbleck är tillverkade i galvaniserad stålplåt. Ramen monteras med monteringsbleck i 1-3 lag gipsskivor. EI 30 levereras som standard med mejsellås och pianogångjärn.

Användningsområden

- Neutralt utseende.
- Skapar en enkel öppning för t.ex. besiktning och inspektion av kranar och ventiltionsspjäll.
- Kan monteras i väggar och tak.
- Monteras direkt i gipsskivor.
- Kan monteras i mur- och betongväggar om ramen kompletteras med inmurningsfäste.

Isolering



Luckan är isolerad med 40 mm mineralull.

Godkännanden

-  1239/95 Typgodkänd.
- Brandklass: EI 30. Godkännandet gäller för vägg- och takmontage.

Lagringsförhållanden

Produkten skall lagras torrt.

Bearbetning

Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se/montage.

Återvinning

Avfallskod EWC 170405.

Se även www.norgips.se/recycling.

Mått			
Längd, bredd och vikt	Inbyggningsmått/ hålått (mm)	Utvändigt mått (mm)	Vikt kg/lucka
	150 x 150	196 x 196	1,1
	150 x 200	194 x 246	1,3
	200 x 200	246 x 246	1,4
	200 x 300	246 x 346	2,0
	300 x 300	346 x 346	2,7
	300 x 400	346 x 446	4,1
	400 x 400	446 x 446	4,5
	500 x 500	546 x 546	7,1
	500 x 600	546 x 646	8,2
	600 x 600	646 x 646	9,5

Tekniska data		
Brandklass	EI 30 (30 min)	
Låsning	Pianogångjärn och mejsellås	
Standardkulör	Pulverlack	NCS-0502-Y (vit) Andra kulörer på beställning
Produkt del	Luckblad, bleck, ram, mejsellås och pianogångjärn	Galvad plåt Z275
	Isolering	Thermax, typ M
	Brandskyddslist	Palusol
	Förpackning	Wellpapp SIS140

Tillbehör	
Tätning:	Tätningslist
Gångjärn:	Pianogångjärn
Fästen:	Inmurningsfäste
	Kakelbleck
Lås:	F 30-lås (mejsellås)
	Trekantslås
	Abloylås
	ASSA-förberett
	ASSA-komplett
	Brandkårslås