

LIP

Våtrumsspackel

Färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad

- ▶ Kornstorlek under 0,3 mm
- ▶ Inomhus bruk
- ▶ Lättarbetad
- ▶ Övermålningsbar
- ▶ Färdigblandad



Användningsområde

LIP Våtrumsspackel är en färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad. den kan användas i vårumtill utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm. **LIP Våtrumsspackel** är lätt att applicera och slipa. **LIP Våtrumsspackel** kan efter genomtorkning övermålas med dom flesta dispersions- och alkydfärger.

Bruksanvisning

Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån lösa partiklar och damm. **LIP Våtrumsspackel** appliceras för hand med en spackel i 0-3 mm i skiktjocklek. Vid tjocklek över 3 mm skall spackelmassan påföras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genotorr innan ett nytt lager appliceras. Om spackelmassa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas

med våtrumsfärg enligt leverantörens anvisningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning.

Åtgång: 1 lit./m²/mm. laggtjocklek.

Rengöring av verktyg görs med vatten innan spackelmassan har torkat.

LIP Våtrumsspackel skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Torkat spackel rengörs mekaniskt. Spackel på huden rengörs med tvål och vatten.

Emballage

10 liter plasthink. Skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.

Färg

Blå

Generellt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria vid leverans från fabrik. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta Lip Sverige AB, tfn: 08 250070

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Åtgång	1 m ² / liter/mm
Laggtjocklek	0-3 mm / lager
Kornstorlek	Max. 0,3 mm
Torktid	Yttorr: Ca 8-10 tim. v. 20 C Gennemtor: Ca 24 tim v. 20 C
Lagring	Min. 12 mån. i obruten förpackning