

## HÖRNREGEL FÖR INNERVÄGG

### PRODUKTBESKRIVNING

LI hörnregel är en avstyvad vinkelprofil med 60 mm fläns för användning i invändiga hörn inomhus. LIT har i tillägg gummilister.

Används i icke-bärande konstruktioner tillsammans med gipsskivor.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



### SPECIFIKATION LI OG LIT

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
LI	0,5	60	0,51	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
LIT	0,5	60	0,53	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m  +/- 5,0 mm för längder över 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C1	

