



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

WetStop Tätband KL

Tätband för vattentätning



PRODUKTBESKRIVNING

Vatten- och ångtätt spricköverbyggande och rörelse-upptagande tätband.

ANVÄNDNING

Används tillsammans med CASCO våtrumssystem Rollat 1 & 2 och Folie 1 & 2.

- godkänt enligt ETAG 022 och Byggkeramikrådet
- i privata och offentliga våtutrymmen
- i badrum
- i tvättstugor
- i toaletter
- på golv med golvvärme
- inomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Spricköverbyggande
- Vattentät
- Ångtät
- Enkel att applicera
- Lämplig på golv med golvvärme

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Emission EC1 Plus: mycket låga emissioner
- godkänd enligt ETAG 022 och ingår i CASCO våtrumssystem Rollat 1 & 2 och Folie 1 & 2.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	polyethylene tätband, laminerad med polypropylene på båda sidor.
Förpackning	rulle 15 m och 30 m
Utseende / Färg	ljusblå
Tjocklek	Ca. 0,48 mm
Bredd	Ca. 110 mm
Längd	15 m eller 30 m
Hållbarhet	24 månader
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och torrt. Skyddas mot direkt solljus.

TEKNISK INFORMATION

Kemisk resistens	<ul style="list-style-type: none">▪ saltsyra 3 %▪ svavelsyra 35 %▪ mjölksyra 5 %▪ kaliumhydroxid 3%/20%▪ natriumhypoklorit 0,3g/ltr▪ citronsyra 10 %▪ havsvatten 20 g/l havssalt
Servicetemperatur	-20 °C till +90 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	inte under +5 °C
Underlagets temperatur	inte under +5 °C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

Följ alltid gällande monteringsanvisning för valt våtrumssystem.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

WetStop Tätband KL
Januari 2021, Version 01.01
02179020620000013