

## Produkt Information:

# Textillim 327

**Naturlatex för limning av textilier, skumgummi m.m.****Produktbeskrivning & användning:**

Textillim 327 er ett vattenbaserat naturgummilim för limning av textilier, t.ex arbetskläder, möbelklädsel, läder, skinn och skumgummi..

Limmet ger en mjuk elastisk limfog, som tål vatten.



Naturlatex för limning av textilier, t.ex arbetskläder, möbelklädsel, läder, skinn och skumgummi.

**Fysiska / kemiska data:****Lim:**

Typ:

Vattenbaserad naturgummilatex

Färg:

Vit, svagt gulaktig

Konsistens:

Lätt flytande

Torrhalt:

ca. 60 %

Hållbarhet:

Minimum 1 år i tät förslutet emballage vid sval förvaring. Tål inte frost.

Emballage:

Varenr.	Förpackning
6200	12 x 40 ml tub
6201	6 x 250 ml flaska

**Limfog:**

Färg:

Klar

Beständighet:

Limmen har god beständighet mot vatten. Tål ej syra eller längre tids påverkning av UV-ljus. Limmade textilier bör inte utsättas för kemtvätt eller kokning. Olja kan mjukgöra limmet.

Limmet tål temperaturer upp till ca 50 °C, beroende på styrkekrav. Limmet är termoplastiskt (d.v.s. styrkan reduceras med temperaturen).



## Bruksanvisning:

**Förbehandling:** Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, släppmedel, fett, damm och lösa partiklar.

Det rekommenderas alltid att göra en provlimning, för att avgöra limmets styrka för den tilltänkta uppgiften. Impregnerade textilier kan t.ex. vara mycket svåra att limma.

För att undgå missfärgning av vissa textiltyper, rekommenderas det alltid att man gör en provlimning på ett dolt ställe.

**Användningstemperatur:** Rumstemperatur

**Applicering:** Textillim 327 kan användas på två sätt:

Kontaktlimning: Applicera limmet på båda ytor och pressa ihop ytorna när limmet är helt tørt.

Våtlimning: Om limmet bara appliceras på den ena ytan, skall ytorna läggas ihop medan limmet fortfarande är vått.

Undgå genomslag, då limmet kan bli brunt vid en längre tids påverkan av UV-ljus. Risker för genomslag reduceras genom att använda limmet som kontaktlim.

Sörj för god ventilation, då limmet har en karakteristisk lukt på grund av ett lågt innehåll av ammoniak.

Var uppmärksam på att Textillimmets kontaktlimmande egenskaper kan vara i flera dagar. Textillim 327 är således inte lämpligt för kantning av rullgardiner o.dyl.

**Torktid:** ca. 30 minuter

**Rengöring:** Vått lim tvättas bort med vatten. Härdat lim avlägsnas med t.ex. bensin

## Säkerhet:

**Hälsoklass:** Ingen

**Brandfara:** Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Textillim 327 - Reviderat 6.08.2012 - Sida 2/2