

**Produktinformation:**

# Väggrundering 224

**Vattenbaserad primer för inom- och utomhus bruk****Produktbeskrivning & användning:**

Väggrundering 224 är en vattenbaserad primer som används på alla slags porösa mineraliska ytor, både inomhus och utomhus.

Väggrundering 224 har god inträngning i finporösa och något dammiga ytor och skapar därmed en förankring innan nästa vattenbaserade ytbehandling.

Används t.ex. till förbättring av vidhäftning innan uppsättning av tapet, glasväv och dylikt på puts, gipsskivor, spacklade områden m.m.

Produkten är diffusionsöppen.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:	Vattenbaserad styrenakryl dispersion
Kulör:	Blågrön
Konsistens:	Tunnflytande
Torrhalt:	14 %
Hållbarhet:	Minst 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7430	1 lit
7431	2,5 lit
7432	5 lit
7433	10 lit



## **Bruksanvisning:**

<i>Förberedelser:</i>	<i>Underlaget ska vara rent och torrt. Spacklade områden dammas av efter eventuell slipning. På tidigare behandlade områden, som är rengjorda ner till underlaget, ska rengöringen vara mycket grundlig och noggrant avdammat, så att ytan endast är minimalt dammig.</i>
<i>Förtunning:</i>	<i>Kan vid behov förtunnas med vatten. Om Väggrundering 224 används som förbehandling innan uppsättning av tapet och glasväv förtunnas den 1:1 med vatten.</i>
<i>Applicering:</i>	<i>Primern appliceras med pensel, rulle eller spruta. Om ytan är kraftigt sugande, kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen.</i>
<i>Sträckförmåga:</i>	<i>5 - 10 m<sup>2</sup>/liter, beroende på underlagets sugförmåga.</i>
<i>Torktid:</i>	<i>1 - 2 timmar, beroende på underlagets sugförmåga.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Ej torkad primer tas bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan primern torkat.</i>

## **Säkerhet:**

*För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046 - 57070**