

## MS 216 SB | 216 mm kap-/gersåg



- Kraftfull 1800 W motor för optimalt kapresultat.
- Dubbla inbyggda ledstänger med två kullager för mjuka rörelser.
- Unik transportsäkring som håller såghuvudet på plats när sågen inte används.
- Justerbar laser för snabb linjering med såglinjen för optimal precision.
- Slitstarkt stålbord och geringskala med fasta stopp för upprepad precision.
- Ergonomiskt handtag med gummibeläggning för ökad användarkomfort.
- Handtag för enkel, snabb och exakt inställning av geringsvinkeln.

	MS 216 SB
Diameter klinga (mm)	216
Effekt (W)	1800
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Geringskapacitet 45° (mm)	190
Geringskapacitet 90° (mm)	270
Geringskapacitet höger (°)	50
Geringskapacitet vänster (°)	50
Hålstorlek (mm)	30
Ljudeffektnivå (dB(A))	105.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92.5
Lutningskapacitet höger (°)	-2
Lutningskapacitet vänster (°)	48
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	190 x 48
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	190 x 60
Max. Kapkapacitet 90° gering / 90° lutning (mm)	270 x 60
Max. Kapkapacitet 90° gering / 45° lutning (mm)	270 x 48
Obelastad hastighet (varv/min)	6000
Standardutrustning	Klinga (48 tänder), klingnyckel, kombinationsklämma
Vibrationsnivå vid sågning (m/s <sup>2</sup> )	3.2
Vikt (kg)	14.5