



HALOPROOF® BUTYL SEAL

Bruksområde

Permanent elastisk butyl klebemasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved montering av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre system. Benyttes som "pakning" mellom betong og radonmembran ved avslutning mot innvendig vegg sammen med Haloproof® HaloBar klemlist. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater. Benyttes ned i + 5 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft.

Referanser fra Byggforskserien

520.706 Sikring mot radon ved nybygning

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Butyl Seal er en evig fleksibel lim/fuge masse som er tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOPROOF® sortimentet. Haloproof® Butyl Seal har meget god vedheft til de fleste typer bygningsmaterialer uten bruk av primer. Produktet påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer.



Montering












Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no

Teknisk data:

Volum:	Inneholder 300ml
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +100 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +30 °C.

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

HALOPROOF TILBEHØR

 HALOPROOF RMS 400 Radonmembran	 HALOPROOF DS Tape Xtra	 HALOPROOF Butyl Fleece Tape	 HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	 HALOPROOF Liquid Sealing	 HALOPROOF LS Tape
 HALOPROOF Radon Sump STD	 HALOPROOF Radon Tube	 HALOPROOF Universal- mansjetter	 HALOPROOF HaloBar Klemlist	 HALOPROOF Komplett 100	 HALOPROOF Komplett 50

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no