

PH 28 X | 28 mm SDS-plus 3-läges kombihammare



- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,4 J.
- 820 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrarprestanda.
- Mjukstart för precis start vid borrarning/mejsling.
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen.
- Reducerad slagenergi för borrarning i sköra material.
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekniken.
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång.

	PH 28 X
Effekt (W)	820
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrarning (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrarning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	103
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93
Max. borrarning trä / stål / betong (mm)	30/ 13/ 28
Max. borrarning betong (mm)	28
Max. borrarning stål (mm)	13
Max. borrarning trä (mm)	30
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4000
Standardutrustning	FIXTEC snabbchuck
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 900
Vibrationsnivå vid borrarning i betong (m/s ²)	22
Vibrationsnivå vid borrarning (m/s ²)	22
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	16
Vikt (kg)	2.9