

AG 24-230 E | 2400 W vinkelslip



- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Ergonomiskt utformat motorhölje för maximal användarkomfort.
- Mjukstart.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.
- Automatiskt självbrytande kolborstar.
- 4 meter kabel.

	AG 24-230 E
Anti vibrationssystem	Nej
Anti-kickback-skydd	Nej
Brake	Nej
Effekt (W)	2400
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	105
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93
Max. såghöjd (mm)	68
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	6600
Roterbart handtag	Nej
Skivdiameter (mm)	230
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter, nyckel
Strömbrytare	Trigger lock-on switch
Variabel hastighet	Nej
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	6
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	<2.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	5.3