

## AGV 24-230 E | 2400 W vinkelslip



- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor.
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage.
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s<sup>2</sup>.
- Mjukstart.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.
- Automatiskt självbrytande kolborstar.

	AGV 24-230 E
Anti vibrationssystem	Ja
Anti-kickback-skydd	Nej
Brake	Nej
Effekt (W)	2400
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	105
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93
Max. såghöjd (mm)	68
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	6600
Roterbart handtag	Nej
Skivdiameter (mm)	230
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter, nyckel
Strömbrytare	Trigger lock-on switch
Variabel hastighet	Nej
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s <sup>2</sup> )	2.7
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vikt (kg)	5.5