

DG 30 E | Slipstiftsmaskin med variabel hastighet



- Kort och kompakt konstruktion för enkel hantering.
- Mjukstartselektronik.
- Elektronisk hastighetskontroll.
- Växelhus av metall ger noggrann rotation.
- Självnedbrytande kolborstar.
- Ergonomisk strömbrytare.
- Passar för montering i stativ, med den 43 mm långa spindelhalsen.

| | DG 30 E |
|---|--|
| Effekt (W) | 500 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3 |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)] | 3 |
| Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²) | 1.5 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 97 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 86 |
| Max. slipskivsdiameter (mm) | 40 |
| Max. slipstiftsdiameter (mm) | 20 |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 10,000 - 30,000 |
| Spännhylsa (mm) | 6 |
| Standardutrustning | 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15 |
| Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²) | 14 |
| Vikt (kg) | 1.3 |