

SB 2-35 D | 1010 W 2-växlad slagbormmaskin



- Kraftfull 1010 W motor.
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer.
- Variabel hastighet.
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet.
- Slagstopp för vanlig rotationsbörning.
- 16 mm metallchuck.
- 4 m kabel.

	SB 2-35 D
Chuck kapacitet (mm)	16
Effekt (W)	1010
Felmarginal - Vibrationsnivå vid börning i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	111
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100
Max. börning murverk (mm)	40
Max. börning trä / stål / murverk / betong (mm)	50/ 16/ 40/ 35
Max. börning betong (mm)	35
Max. börning stål (mm)	16
Max. börning trä (mm)	50
Max. statiskt vridmoment (Nm)	57
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 800
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1800
Standardutrustning	Extra handtag med metalldjupanslag
Vibrationsnivå vid börning i metall (m/s ²)	4.8
Vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	17.8
Vikt (kg)	4.2