

## PD2E 24 RS | 1010W 2-växlad slagbormmaskin



- Kraftfull 1010W motor.
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning.
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk.
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet.
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd.
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren.
- Snabbchuck 1,5 - 13 mm.

	PD2E 24 RS
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	1010
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	3.3
Ljudeffektnivå (dB(A))	112
Ljudtrycksnivå (dB(A))	101
Max. borrar murverk (mm)	24
Max. borrar trä / stål / murverk / betong (mm)	40/ 16/ 24/ 20
Max. borrar betong (mm)	20
Max. borrar stål (mm)	16
Max. borrar trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	54
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1450
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 3400
Standardutrustning	Extra handtag med metalldjupanslag
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s <sup>2</sup> )	4
Vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	21.9
Vikt (kg)	3.1