

WCHP 102 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Diamantborr för våtborrning WCHP & WCHP-SB över 52 mm



- Standard 1 1/4" UNC fäste.
- Borrdimensionen är ingraverad på borrets krage.
- Segmenten är lasersvetsade.
- Segment med en höjd på 10 mm för överlägsen livstid.
- Unik TURBO design – Förslipade, ger perfekt borrning redan från första hålet.
- Ett ytter- och två innerspår ger förbättrad kylning.

| WCHP 102 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | |
|---|---------------------|
| Antal i förpackning | 1 |
| Arbetslängd (mm) | 420 |
| Asfalt | Ej lämplig |
| Catalogue product description [model variant][language independent] | WCHP 102 |
| DCM2 250C & DCM2 350C | |
| Flytbetong | Mest lämpad |
| Gasbetong och slaggbetongplattor | Mest lämpad |
| Granit | Ej lämplig |
| Kalk- och sandstensblock medel till härda | Limited suitability |
| Kalk- och sandstensblock mjuk och slitande | Limited suitability |
| Kalk- och sandstensblock mycket härda | Ej lämplig |
| Konststen | Ej lämplig |
| Marmor | Limited suitability |
| Ø (mm) | 102 |
| Porfyr | Ej lämplig |
| Skiffer | Limited suitability |
| Stengods och lerrör | Limited suitability |
| Total längd (mm) | 500 |