

## AG 9-125 XE | 850 W vinkelslip



- Kraftfull 850 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Lätt vikt, smidig och kompakt: en vinkelslip med oändliga användningsområden.
- Ny digital elektronik erbjuder konstant hastighet, mjukstart, överbelastningsskydd för motorn samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning.
- Platt växelhuvud av metall som inte skymmer arbetsstycket och ger ett optimalt skärdjup.
- Växelhus av pressgjuten magnesiumlegering.
- Dammskydd för lager och strömbrytare.
- Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten.

	AG 9-125 XE
Anti vibrationssystem	Nej
Anti-kickback-skydd	Nej
Brake	Nej
Effekt (W)	850
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	100
Ljudtrycksnivå (dB(A))	89
Max. såghöjd (mm)	33
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	2700 - 10,000
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, sidohandtag, flänsbricka, FIXTEC mutter
Strömbrytare	Slide lock-on switch
Variabel hastighet	Ja
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s <sup>2</sup> )	10
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )	3.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vikt (kg)	1.8