

## AGV 21-230 GE | 2100 W vinkelslip



- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor.
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage.
- "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Automatiskt självbrytande kolborstar.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.
- Dammskydd för lager och strömbrytare.
- Extra platt växelhuvud som når in i svåråtkomliga utrymmen.

	AGV 21-230 GE
Anti vibrationssystem	Ja
Effekt (W)	2100
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	105
Ljudtrycksnivå (dB(A))	94
Max. såghöjd (mm)	68
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	6600
Roterbart handtag	Ja
Skivdiameter (mm)	230
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter, nyckel
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s <sup>2</sup> )	3.3
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vikt (kg)	5.4