

HSSCaD1 18 x 600 - 1 pc | Installationsborr – DIN 7490

- Tillverkad av HSS-stål för lång livslängd.
- Passar till borring av djupa hål i hårda träslag, plywood, spånskivor och alla slags hårt och mjukt naturligt trä.
- Framställt i enlighet med DIN 7490 och efter den tyska "Employer's Liability Insurance Association" (krav på byggsäkerhet).
- Borret är gängat i det cylindriska skaftet, vilket eliminerar risken för brott.
- Borrets spårkonstruktion säkerställer snabb spån borttagning utan onödiga stopp.
- Producerat i Tyskland.



HSSCaD1 18 x 600 - 1 pc	
Antal i förpackning	1
Arbetslängd (mm)	500
Ø (mm)	18
Skaffäste	10 mm runt skaft
Standardutrustning	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Total längd (mm)	600