

K 950 S | 10 kg SDS-Max kombihammare



- 20 J slagenergi för tuffa applikationer.
- 1700 W motor – bäst i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tuffa applikationerna.
- DIGITRONIC® helvägselektronik för materialanpassad varvtalsreglering.
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre uttröttande arbete.
- Metallväxelhus för optimal inställning och lång livslängd.
- Serviceindikator.
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd.

	K 950 S
Effekt (W)	1700
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	2
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	2
Ljudeffektnivå (dB(A))	11
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100
Max. borrar borrar (mm)	150
Max. borrar spiralbör (mm)	50
Max. borrar tunnelbör (mm)	80
Obelastad hastighet (varv/min)	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	125 - 250
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950
Standardutrustning	Främre D-handtag, rakt handtag, dammskydd, fett
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	11
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	12.5
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	11
Vikt (kg)	11.8