

## HD2E 13 R | 705 W 2-växlad bormaskin



- Kompakt och kraftfull 705 W motor.
- Elektronik med variabel hastighet och reversibel gång.
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet.
- 13 mm metallchuck.
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning.
- 4 m kabel.

	HD2E 13 R
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	705
Felmarginal - Vibrationsnivå vid bormning i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	95
Ljudtrycksnivå (dB(A))	84
Max. bormning trä / stål (mm)	40/ 13
Max. bormning stål (mm)	13
Max. bormning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1050
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 2200
Standardutrustning	Sidohandtag, 13 mm snabbchuck
Vibrationsnivå vid bormning i metall (m/s <sup>2</sup> )	2
Vikt (kg)	2.7