

PD2E 22 R | 850 W 2-växlad slagbormmaskin



- Kraftfull 850 W motor.
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning.
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk.
- Universalmotor på 1 010 W.
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt.
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren.
- 1,5 - 13 mm snabbchuck.

	PD2E 22 R
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	850
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	109
Ljudtrycksnivå (dB(A))	98
Max. borrar murverk (mm)	22
Max. borrar trä / stål / murverk / betong (mm)	40/ 13/ 22/ 20
Max. borrar betong (mm)	20
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	40
Max. slagtal (slag/min)	40,000
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1000
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 3200
Standardutrustning	Extra handtag med metalldjupanslag
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	17.1
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	7.6
Vikt (kg)	2.9