

DD 2-160 XE | 2-växlad diamantbormaskin



- Kraftfull robust motor som levererar konstant högt vridmoment.
- Dubbelt säkerhetsskydd från den sammanlänkade mekaniska och elektroniska kopplingen.
- Robust konstruktion med metallväxelhus.
- Säker användning med det långa AVS-sidohandtaget och D-format bakre handtag.
- 2-läges växellåda.
- M16 FIXTEC-chuck.
- Mjuk hammarfunktion som tillåter borkronan att skära snabbare och enklare, speciellt vid bormning i hårdare material.

	DD 2-160 XE
Chuck kapacitet (mm)	162
Effekt (W)	1500
Felmarginal - vibrationsnivå vid bormning (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid bormning i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid bormning (m/s ²)	3.6
Ljudeffektnivå (dB(A))	111
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100
Max. bormning murverk (mm)	162
Max. statiskt vridmoment (Nm)	50
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Obelastat slagtal (varv/min)	24,000 / 48,000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Vibrationsnivå vid bormning i betong (m/s ²)	20
Vibrationsnivå vid bormning i metall (m/s ²)	<2.5
Vibrationsnivå vid bormning (m/s ²)	13
Vikt (kg)	4.2