

## PDE 16 RP | 630 W 1-växlad slagbormmaskin



- Utmärkt hantering från en kompakt och ergonomisk design.
- Planetväxel för låga hastigheter och maximalt vridmoment.
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet.
- Elektronik med steglös inställning av slagtal och varvtal.
- Slagstopp för borrar i trä, keramik eller metall utan slag.
- 4 m kabel.

	PDE 16 RP
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	630
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	111
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100
Max. borrar murverk (mm)	20
Max. borrar trä / stål / murverk / betong (mm)	40/ 13/ 20/ 16
Max. borrar betong (mm)	16
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 950
Standardutrustning	Extra sidohandtag med djupanslag
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s <sup>2</sup> )	25
Vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vikt (kg)	2.0