

## AGS 15-125 C | 1500 W slipmaskin



- Kraftfull 1500 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Idealisk hastighet för lamellrondeller.
- Elektronik för konstant varvtal under belastning.
- Mjukstart.
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtilförseln brutits.
- Överbelastningsskydd.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.

|  | AGS 15-125 C   |
|--|--|
| Brake  | Nej  |
| Effekt (W)   | 1500   |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))                                       | 3  |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)]  | 3  |
| Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s <sup>2</sup> )        | 1.5  |
| Ljudeffektnivå (dB(A))   | 97   |
| Ljudtrycksnivå (dB(A))   | 86   |
| Nollspänningsutlösare  | Ja   |
| Obelastad hastighet (varv/min)   | 7600   |
| Skivdiameter (mm)  | 125  |
| Spindelstorlek   | M 14   |
| Standardutrustning   | 4 m kabel, skyddskåpa, sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter, nyckel, filter |
| Strömbrytare   | Slide lock-on switch   |
| Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s <sup>2</sup> )                    | 5.6  |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )              | 2.8  |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5  |
| Vikt (kg)  | 2.4  |