

HD18 JSB-0 | M18™ Heavy Duty sticksåg



- Milwaukee 4-pols motor ger snabba kapningar med 2700 varv/min.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Mjukstart och två hastigheter för optimal anpassning till material.
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg.
- 4-steps justerbar pendelrörelse för större sågprestanda och längre livslängd för sågbladen.
- Justerbart spånutsug.
- Exakt sågbladsstyrning med extremt lågt placerad, nållagrad stödrolle.

	HD18 JSB-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning i stål (m/s ²)	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning i trä (m/s ²)	1.5
Geringskapacitet (°)	45
Ljudeffektnivå (dB(A))	93.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	82.5
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Medföljande laddare	—
Obelastat slagtal (slag/min)	2050 / 2700
Pendelfunktion	Ja
Pendelinställningar	4
Slaglängd (mm)	26
Standardutrustning	Glidsko, 2 sågblad
Vibrationsnivå vid sågning i stål (m/s ²)	6.4
Vibrationsnivå vid sågning i trä (m/s ²)	6.3
Vikt (kg)	2.2
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18