

AGV 17-150 XC DMS | 1750 W vinkelslip



- Kraftfull 1750 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Konstanteffektselektronik ger konstant hastighet även vid belastning.
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits.
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas.
- Slirkoppling skyddar användare från "kick back effekt".
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.

	AGV 17-150 XC DMS
Anti vibrationssystem	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Brake	Nej
Effekt (W)	1750
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	97.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	86.5
Max. såghöjd (mm)	45
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	9500
Skivdiameter (mm)	150
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, FIXTEC mutter
Strömbrytare	Deadman switch
Variabel hastighet	Nej
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	8.7
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	3
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	3.0