

AGV 15-125 XE | 1550 W vinkelslip



- Kraftfull 1550 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Extremt kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning.
- Mjukstart.
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits.
- Överbelastningsskydd förhindrar motorn från att överhettas.
- Slirkoppling skyddar användare från "kick back effekt".
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva.

	AGV 15-125 XE
Anti vibrationssystem	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Brake	Nej
Effekt (W)	1550
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	97.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	86.6
Max. såghöjd (mm)	33
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	2800 - 11,000
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter
Strömbrytare	Slide lock-on switch
Variabel hastighet	Ja
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	4.7
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	4.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	2.6