

AGV 15-125 XC | 1550 W vinkelslip



- Kraftfull 1550 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Extremt kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning.
- Mjukstart.
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits.
- Överbelastningsskydd förhindrar motorn från att överhettas.
- Slirkoppling skyddar användare från "kick back effekt".
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva.

| | AGV 15-125 XC |
|--|--|
| Anti vibrationssystem | Ja |
| Anti-kickback-skydd | Ja |
| Brake | Nej |
| Effekt (W) | 1550 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3 |
| Felmarginal ljudtryck [dB[A]] | 3 |
| Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²) | 1.5 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 97.5 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 86.6 |
| Max. såghöjd (mm) | 33 |
| Nollspänningsutlösare | Ja |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 11,000 |
| Skivdiameter (mm) | 125 |
| Spindelstorlek | M 14 |
| Standardutrustning | 4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter |
| Strömbrytare | Slide lock-on switch |
| Variabel hastighet | Nej |
| Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²) | 4.7 |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²) | 4.5 |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²) | 1.5 |
| Vikt (kg) | 2.6 |