

C18 RAD-0 | M18™ kompakt vinkelbormaskin



- Optimerad prestanda: 1500 varv/min och 20 Nm.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Perfekt förhållande mellan hastighet och kraft för snabba utförande av applikationer.
- 10 mm chuck för bra grepp och enkla bitsbyten.
- 100 mm kompakt huvuddesign för åtkomst i trånga utrymmen.
- Kroppen är designad för att kunna greppas på flera olika sätt för olika situationer och maximal komfort.
- 10-steps momentinställning plus borrläge ger maximal kontroll.

	C18 RAD-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	10
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	83
Ljudtrycksnivå (dB(A))	72
Max. borrar trä / stål (mm)	28/ 10
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	28
Max. vridmoment (Nm)	20
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	<2.5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	<2.5
Vikt (kg)	1.2
Vikt med batteri (kg)	1.9
Volt (V)	18