

PFH 26 | 26 mm SDS-plus 2-läges borrhammare



- Den mest kompakta borrhammaren i sin klass.
- Enastående prestanda med 2,4 J slagenergi och 4500 slag/min.
- Lägsta vibrationsnivån vid borrar i betong med 13,5 m/s².
- Extrem Milwaukee hållbarhet tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block).
- Innovativ och patenterad omställare för enklare hantering och lägre vikt.
- Avstängbar hammarfunktion för borrar i trä eller metall.
- Säkerhetskoppling – Motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar.

	PFH 26
Effekt (W)	725
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	103
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92
Max. borrar trä / stål / betong (mm)	30/ 13/ 26
Max. borrar betong (mm)	26
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	30
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Standardutrustning	Sidohandtag med metalldjupanslag
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1250
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	13.5
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	13.5
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	8.5
Vikt (kg)	2.4