

## EMS254L | 2000W Kap-/Geringssåg 254 mm



- Exact line™ laser för ökad noggrannhet vid sågning.
- Dubbelsidig LED-arbetsbelysning för maximal precision.
- Går att placera upp mot en vägg eftersom sågen inte har gejdraz som sticker ut på baksidan.
- Enkel att förvara och transportera tack vare kompakt design.
- Kraftfull 2000W motor genererar 4500 varv/minut.
- Extra breda stödarmar för att stödja större material.
- Geringsinställning: 50° Vänster / 50° Höger.

	EMS254L
Diameter klinga (mm)	254
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Geringskapacitet höger (°)	50
Geringskapacitet vänster (°)	50
Kraftkälla	2000W
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	110.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	95.5
Lutningskapacitet höger (°)	2
Lutningskapacitet vänster (°)	47
Max. cutting capacity 45 mitre 0 bevel [mm]	90mm x 200mm
Max. Kapkapacitet 0° gering   45° lutning [mm]	58mm x 300mm
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	58mm x 200mm
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	200x90
Max. Kapkapacitet 90° gering / 90° lutning (mm)	300x90
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	300x58
Obelastad hastighet (varv/min)	4,500
Standardutrustning	TCT-Hårdmetallklinga 254/30 mm - 48 tänder, 2x förlängare, 1 x klämma, spånåsa och skiftryckel
Svärdtyp	TCT-Hårdmetallklinga, 48 tänder
Vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	1.6
Vikt (kg)	16.2