

PDE 13 RX | 630 W 1-växlad slagbormmaskin



- Utmärkt hantering med en kompakt och ergonomisk design.
- IMB teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet.
- Elektronik med steglös inställning av varvtal och slagtal via ratt i brytaren.
- Slagstopp för borrar i trä, keramik eller metall utan slag.
- 1,5-13 mm enhylsig snabbchuck.
- Enkel åtkomst till kolborstar.
- 4 m kabel.

	PDE 13 RX
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	630
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	-
Ljudeffektnivå (dB(A))	95
Ljudtrycksnivå (dB(A))	84
Max. borrar murverk (mm)	18
Max. borrar trä / stål / murverk / betong (mm)	30/ 13/ 18/ 15
Max. borrar betong (mm)	15
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2900
Standardutrustning	Extra sidohandtag med djupanslag
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	3.5
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	-
Vikt (kg)	1.8