

PD-705 | 705 W slagbormaskin



- Kompakt och kraftfull 705 W motor.
- Kompakt ergonomisk design med stora softgrip områden erbjuder utmärkt komfort.
- Variabel hastighet och reversibel gång.
- Slagstopp för vanlig rotationsborrning.
- 13 mm metallsnabbchuck.
- 43 mm maskinhalsdiameter för bruk i borrstativ.
- 4 m kabel.

	PD-705
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	705
Felmarginal - vibrationsnivå vid borring (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3,0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3,0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	99,0
Max. borring murverk (mm)	16
Max. borring trä / stål / murverk / betong (mm)	30/ 13/ 16/ 15
Max. borring betong (mm)	15
Max. borring stål (mm)	13
Max. borring trä (mm)	30
Max. slagtal (slag/min)	0 - 48,000
Max. statiskt vridmoment (Nm)	15
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 3000
Standardutrustning	Chuck, extra sidohandtag med djupanslag
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	110,0
Vibrationsnivå vid borring i betong (m/s ²)	12.6
Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	5.6
Vikt (kg)	1.9