

M18 FMTIW2F38-0X | M18 FUEL™ 3/8" mellanmutterdragare med friktionsring



- Den mest mångsidiga mellanmutterdragaren i MILWAUKEE®-sortimentet med en branchledande prestanda med upp till 813 Nm lossningsmoment och upp till 745 Nm åtdragningsmoment
- Extremt kompakt design - endast 152 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att öka applikationsmångsidigheten
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 47 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet

Obelastad hastighet (varv/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Belastat slagtal (slag/min)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Max. vridmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Lossnings-/vridmoment (Nm)	813
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Article number	4933479153