

Produkttypens unika identifikationskod:

Normalblock, kategori II

Avsedd användning/avsedda användningar:

Murblock för väggar och pelare

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

SS EN 771-3:2011 + A1:2015 / Inte aktuellt

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner längd	590 mm	EN 772-16
Dimensioner höjd	190 mm	
Dimensioner bredd	190,250 mm	
Toleransklass	D2	
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfiguration	Med spår för armering.	SS-EN 771-3:2015 Annex C
Tryckhållfasthet medelvärde, vinkelrätt liggytan	3 N/mm ² , kategori II	EN-772-1
Normaliserad tryckhållfasthet	NPD	
Vidhäftningshållfasthet	NPD	
Fuktrörelse	NPD	
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	NPD	
Vattenabsorption	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	650 kg/m ³ ±10%	-
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	Tabellvärde A6 EN 1745
Ljudreduktion, indatavärde vid beräkning av ljudreduktion.	Bruttodensitet 650 kg/m ³ ±10%	-
Värmekonduktivitet 650 kg/m ³	λ10,dry,mat P=50% 0,18 W/m K	Tabellvärde A6 EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämnen	Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2022-09-07