

Murblock Bas ECO

Murblock Bas ECO är ett lättklinkerblock med kolsänka motsvarande ingående cements klimatpåverkan. Kolsänkan utgörs av ingjuten biokol och är verksam under produktens hela livslängd. Användningsområdena för Murblock Bas ECO är många och blocken kan användas för samma appliceringar som Murblock Bas, till exempel till väggar, murar, o.s.v.

Arbetsanvisning

Murblock Bas ECO muras i förband med minst ett fjärdedels blocks förskjutning. Murning sker med fullfogsmurning, alternativt stöfogsfri strängmurning där två parallella murbrukssträngar appliceras med ett "luftat" utrymme däremellan och sker enklast med Finja Murlåda. Blocken placeras då stumt mot varandra utan bruk i stöfogen. Stöfogsfri strängmurning är en snabb, rationell och enkel teknik som passar de flesta murningsarbeten. Under mark rekommenderas dock bruk även i stöfögarna.

Teknisk data

Mått BxHxL (mm)	Vikt (kg/st)	Åtgång torrbruk - Fullfogsmurning (kg/m ²)	Åtgång torrbruk - Strängmurning (kg/m ²)	
190x190x590	14,1	40	25	
250x190x590	18,5	50	30	

Förpackning

Leverans sker inplastad på pall. Topplasten är tillverkad av 100 % återvunnen råvara och pallarna ingår i Retursystem Byggpall. Blocken är mycket motståndskraftiga mot fukt, snö och frost och har i princip obegränsad lagringstid. Vid långtidslagring utomhus behålls dock med fördel befintligt emballage intakt för att förhindra smuts, påväxt och andra orenheter på blocken.

Lagring

Block, förpackning och pall sorteras var för sig, kontrollera alltid med aktuell avfallhanterare vid tveksamheter. Montagespill av block kan återvinnas för att göra nya block. Förpackningsplast återvinns till ny plast. Byggpall återbrukas inom Retursystem Byggpall.

Murblock Bas ECO definieras enligt REACH som en vara, inte en kemisk produkt, och därför finns inget säkerhetsdatablad utfärdat för produkten.