

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-627 Fire Collar+

BRANDHÄMMANDE RÖRMANSCHETT

PRODUKTBESKRIVNING

SikaSeal®-627 Fire Collar+ är en rörmanschett bestående av ett metallhölje med högexpanderande grafit, för brandgenomföringar av brännbara rör i golv och vägg.

ANVÄNDNING

- Upprätthåller brandmotståndet i väggar och bjälklag för genomgående metall/plaströr, kablar. Användas i kombination med Sikacryl®-621 Fire+ och SikaSeal®-626 Fire Board+

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Upp till 4 timmars brandskydd
- Högexpansiv - 17 gånger sitt ursprung
- Kan användas till ett stort antal rördimensioner
- Testad i ett stort antal vägg och golvkonstruktioner

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1031, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No. UL-EU-01215-CPR

PRODUKTINFORMATION

| | |
|----------------------|---|
| Kemisk bas | Metallram med grafitbaserat svällande inlägg. |
| Förpackning | |
| Utseende / Färg | Vit metallram med antrasit inlägg |
| Hållbarhet | 6 år från tillverkningsdatum |
| Lagringsförhållanden | Produkten skall lagras i oöppnad förpackning torrt, skyddat från solljus och frost, i temperaturer mellan +5 °C till +25°C. |

Dimensioner

SikaSeal®-627 Fire Collar+ finns i följande dimensioner:

| Nominell diameter | Nominellt djup |
|-------------------|----------------|
| 32 mm | 50 mm |
| 40 mm | 50 mm |
| 55 mm | 50 mm |
| 63 mm | 50 mm |
| 75 mm | 50 mm |
| 82 mm | 50 mm |
| 90 mm | 50 mm |
| 110 mm | 50 mm |
| 125 mm | 60 mm |
| 140 mm | 60 mm |
| 160 mm | 60 mm |
| 200 mm | 75 mm |
| 250 mm | 75 mm |

TEKNISK INFORMATION

| | |
|-----------------|---|
| Brandmotstånd | Se Sika Brandhandbok eller kontakta Sika Tekniskservice |
| Brukstemperatur | -20 °C min. / +70 °C max. |

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika Montageanvisning: SikaSeal®-627 Fire Collar+
- Sika Brandhandbok

BEGRÄNSNINGAR

- SikaSeal®-627 Fire Collar+ may only be used for applications and in combination with products it was tested for.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Reference must be made to the relevant Sika Application Manual or contact Sika Technical Services for additional information.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaSeal®-627 Fire Collar+
December 2021, Version 01.01
020517100010000006

SikaSeal-627FireCollar+-sv-SE-(12-2021)-1-1.pdf

