

# PRESTANDADECLARATION

DoP №: HP 1016 Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX - Version 2

1. Produkttypens unika identifikationskod: Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX
2. Avsedd användning: Spackelmassa till Gyproc® X-Ray Protection
3. Tillverkaren: Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden
4. Tillverkarens representant: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta
5. Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: System 3 och System 4
6. Harmoniserad standard: EN 13963 Typ 3 A
  - Anmält organ: SP, Swedish Technical Research institute has made the Fire Classification. Report number: 5P03998-01 enligt system 3
  - Tillverkaren har utfört en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden och tillverkningskontroll i fabrik enligt system 4
7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Produktidentifikation	Harmoniserad teknisk specifikation
		Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX	
Brandklassifikation:	(R2F)	A2-s1, d0	EN 13693
Böjhållfasthet:	(F)	> 320 N	EN 13693
Vidhäftning		NA	NA
Farliga ämnen:	(DS)	Inga farliga ämnen som avses i förordning (EG) nr 1907/2006 – REACH	-

#### Annan relevant information:

EN beteckning:	Class 3A	EN 13693
Hänvisning till webbplats:	En kopia av prestandadeklarationen är tillgänglig på <a href="http://goo.gl/rRSC4d">http://goo.gl/rRSC4d</a>	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Malin Dalborg – Regional Sustainability Manager**

(name and function)

Bålsta 17.12.2018.....  
(plats och dag för utfärdande)

*Malin Dalborg*

(namnteckning)