

## webertherm 414 startlist DB

- Underlättar raka och snygga avslut

### Om produkten

Therm 414 startlist DB används som avslutning mot sockel i Serporocsystemet med Design Bricks. Rostfritt stål Längd: 2500mm Tjocklek 0,6mm Droppnäsa 18mm.

### Användningsområde

Therm 414 startlist DB används vid putningsarbeten i Serporocsystemet med Design Bricks. Detta för att få en tekniskt och bra lösning ner mot sockel, kan även användas för att skapa en horisontell rörelsefog.

### Typ av underlag

- Block
- Tegel
- Lättbetong
- Isolering

### Begränsningar

- Minst 5 mm glipa mellan listerna

### Bra att veta

Var noggrann med att Weber 323 Nät överlappar minst 40 mm över profilen.

### Användning

Therm 414 startlist DB monteras mot underlaget med Therm 325 clips eller Therm 406 skruv, ca 3 st per profil.

### Produktspecifikation

Lagring	Lagringen ska vara torr.
---------	--------------------------

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200901927	webertherm 414 startlist DB – 2500 mm

### Observera

Tänk på att Therm 321 alt therm 371 mineralullsskiva skall monteras minst 15 mm uppdragen från sockel eller annat avslut.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

